

Crossfire 500 Storr



HIGHLIGHTS

- Unterfahrschutz (Edelstahl)
- Reifendrucksensor
- Tanktasche
- Nebelscheinwerfer
- USB-Anschluss



/brixtonmotorcycles

brixton_motorcycles

www.brixton-motorcycles.com

KSR Group GmbH

Im Wirtschaftspark 15 | 3494 Gegersdorf | Austria | ☎ +43 2735 73700 | ✉ office@ksr-group.com | 🌐 www.ksr-group.com

KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen. MKT10-I 100-0010



**ANY DIRECTION.
AS LONG AS IT'S YOUR OWN.**

BRIXTON
MOTORCYCLES

2025 / Q1



Crossfire 125 XS

MOTOR
Einzyylinder, 4-Takt, Luftgekühlt

GETRIEBE
5-Gang-Schaltgetriebe

HUBRAUM
125 cm³

MAX. LEISTUNG
8,2 kW (11 PS) @ 8.500 U/min.

MAX. DREHMOMENT
9,6 Nm @ 6.500 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE
1.690 mm / 780 mm / 990 mm

SITZHÖHE
760 mm

GEWICHT FAHRBEREIT
111 kg

REIFEN VORNE / HINTEN
120/70-12 / 130/70-12

BREMSE VORNE
Eine Brems Scheibe, gelocht, Ø 220 mm, Dreikolben-Schwimmsattel (CBS)

BREMSE HINTEN
Eine Brems Scheibe, gelocht, Ø 190 mm, Einkolben-Schwimmsattel (CBS)

TANKINHALT
11,0 l

VERBRAUCH*
24 l / 100 km

CO₂-EMISSIONEN*
55 g/km

FARBEN
■ ■ ■



Cromwell 125

MOTOR
Einzyylinder, 4-Takt, Luftgekühlt

GETRIEBE
5-Gang-Schaltgetriebe

HUBRAUM
125 cm³

MAX. LEISTUNG
8,2 kW (11 PS) @ 9000 U/min.

MAX. DREHMOMENT
9,7 Nm @ 6.500 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2.020 mm / 870 mm / 1105 mm

SITZHÖHE
770 mm

GEWICHT FAHRBEREIT
134 kg

REIFEN VORNE / HINTEN
100/90-18 / 120/80-17

BREMSE VORNE
Eine Brems Scheibe, gelocht, Ø 276 mm, Zweikolben-Schwimmsattel (ABS) oder Dreikolben-Schwimmsattel (CBS)

BREMSE HINTEN
Eine Brems Scheibe, gelocht, Ø 220 mm, Zweikolben-Schwimmsattel

TANKINHALT
14,0 l

VERBRAUCH*
25,5 l / 100 km

CO₂-EMISSIONEN*
57 g/km

FARBEN
■ ■ ■



Felsberg 125

MOTOR
Einzyylinder, 4-Takt, Luftgekühlt

GETRIEBE
5-Gang-Schaltgetriebe

HUBRAUM
125 cm³

MAX. LEISTUNG
8,2 kW (11 PS) @ 9000 U/min.

MAX. DREHMOMENT
9,7 Nm @ 6.500 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2.020 mm / 870 mm / 1105 mm

SITZHÖHE
770 mm

GEWICHT FAHRBEREIT
134 kg

REIFEN VORNE / HINTEN
100/90-18 / 120/80-17

BREMSE VORNE
Eine Brems Scheibe, gelocht, Ø 276 mm, Zweikolben-Schwimmsattel (ABS) oder Dreikolben-Schwimmsattel (CBS)

BREMSE HINTEN
Eine Brems Scheibe, gelocht, Ø 220 mm, Zweikolben-Schwimmsattel

TANKINHALT
14,0 l

VERBRAUCH*
25,5 l / 100 km

CO₂-EMISSIONEN*
57 g/km

FARBEN
■ ■ ■ ■



Felsberg 125 XC

MOTOR
Einzyylinder, 4-Takt, Luftgekühlt

GETRIEBE
5-Gang-Schaltgetriebe

HUBRAUM
125 cm³

MAX. LEISTUNG
8,2 kW (11 PS) @ 9000 U/min.

MAX. DREHMOMENT
9,7 Nm @ 6.500 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2.070 mm / 850 mm / 1120 mm

SITZHÖHE
790 mm

GEWICHT FAHRBEREIT
134 kg

REIFEN VORNE / HINTEN
100/90-18 / 120/80-17

BREMSE VORNE
Eine Brems Scheibe, gelocht, Ø 276 mm, Zweikolben-Schwimmsattel (CBS)

BREMSE HINTEN
Eine Brems Scheibe, gelocht, Ø 220 mm, Zweikolben-Schwimmsattel (CBS)

TANKINHALT
11,5 l

VERBRAUCH*
25,5 l / 100 km

CO₂-EMISSIONEN*
57 g/km

FARBEN
■ ■ ■



Sunray 125

MOTOR
Einzyylinder, 4-Takt, Luftgekühlt

GETRIEBE
5-Gang-Schaltgetriebe

HUBRAUM
125 cm³

MAX. LEISTUNG
8,2 kW (11 PS) @ 9000 U/min.

MAX. DREHMOMENT
9,7 Nm @ 6.500 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2.020 mm / 760 mm / 1060 mm

SITZHÖHE
780 mm

GEWICHT FAHRBEREIT
134 kg

REIFEN VORNE / HINTEN
400-17 / 4.50-17

BREMSE VORNE
Eine Brems Scheibe, gelocht, Ø 276 mm, Zweikolben-Schwimmsattel (ABS)

BREMSE HINTEN
Eine Brems Scheibe, gelocht, Ø 220 mm, Zweikolben-Schwimmsattel (ABS)

TANKINHALT
14,0 l

VERBRAUCH*
25,5 l / 100 km

CO₂-EMISSIONEN*
57 g/km

FARBEN
■ ■ ■



Rayburn 125

MOTOR
Einzyylinder, 4-Takt, Luftgekühlt

GETRIEBE
5-Gang-Schaltgetriebe

HUBRAUM
125 cm³

MAX. LEISTUNG
8,2 kW (11 PS) @ 9000 U/min.

MAX. DREHMOMENT
9,7 Nm @ 6.500 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2.020 mm / 760 mm / 1060 mm

SITZHÖHE
790 mm

GEWICHT FAHRBEREIT
134 kg

REIFEN VORNE / HINTEN
400-17 / 4.50-17

BREMSE VORNE
Eine Brems Scheibe, gelocht, Ø 276 mm, Dreikolben-Schwimmsattel (CBS)

BREMSE HINTEN
Eine Brems Scheibe, gelocht, Ø 220 mm, Zweikolben-Schwimmsattel (CBS)

TANKINHALT
11,5 l

VERBRAUCH*
25,5 l / 100 km

CO₂-EMISSIONEN*
57 g/km

FARBEN
■ ■ ■



Crossfire 125

MOTOR
Einzyylinder, 4-Takt, wassergekühlt

GETRIEBE
6-Gang-Schaltgetriebe

HUBRAUM
124 cm³

MAX. LEISTUNG
10,0 kW (13,6 PS) @ 9.500 U/min.

MAX. DREHMOMENT
11,4 Nm @ 7.500 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2.077 mm / 765 mm / 1045 mm

SITZHÖHE
810 mm

GEWICHT FAHRBEREIT
149 kg

REIFEN VORNE / HINTEN
120/70-18 / 140/70-17

BREMSE VORNE
Eine Brems Scheibe, gelocht, Ø 300 mm, Vierkolben-Festsattel (ABS)

BREMSE HINTEN
Eine Brems Scheibe, gelocht, Ø 218 mm, Einkolben-Schwimmsattel (ABS)

TANKINHALT
11,0 l

VERBRAUCH*
26,1 l / 100 km

CO₂-EMISSIONEN*
59 g/km

FARBEN
■ ■ ■ ■



Cromwell 250

MOTOR
Einzyylinder, 4-Takt, Luftgekühlt

GETRIEBE
5-Gang-Schaltgetriebe

HUBRAUM
249 cm³

MAX. LEISTUNG
12,6 kW (17 PS) @ 7.500 U/min.

MAX. DREHMOMENT
16,5 Nm @ 6.500 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2.020 mm / 850 mm / 1105 mm

SITZHÖHE
770 mm

GEWICHT FAHRBEREIT
145 kg

REIFEN VORNE / HINTEN
100/90-18 / 120/80-17

BREMSE VORNE
Eine Brems Scheibe, gelocht, Ø 276 mm, Zweikolben-Schwimmsattel (ABS)

BREMSE HINTEN
Eine Brems Scheibe, gelocht, Ø 220 mm, Zweikolben-Schwimmsattel (ABS)

TANKINHALT
11,5 l

VERBRAUCH*
31 l / 100 km

CO₂-EMISSIONEN*
71 g/km

FARBEN
■ ■ ■ ■



Felsberg 250

MOTOR
Einzyylinder, 4-Takt, Luftgekühlt

GETRIEBE
5-Gang-Schaltgetriebe

HUBRAUM
249 cm³

MAX. LEISTUNG
12,6 kW (17 PS) @ 7.500 U/min.

MAX. DREHMOMENT
16,5 Nm @ 6.500 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2.050 mm / 850 mm / 1120 mm

SITZHÖHE
750 mm

GEWICHT FAHRBEREIT
155 kg

REIFEN VORNE / HINTEN
100/90-18 / 120/80-17

BREMSE VORNE
Eine Brems Scheibe, gelocht, Ø 276 mm, Zweikolben-Schwimmsattel (ABS)

BREMSE HINTEN
Eine Brems Scheibe, gelocht, Ø 220 mm, Zweikolben-Schwimmsattel (ABS)

TANKINHALT
14,5 l

VERBRAUCH*
32 l / 100 km

CO₂-EMISSIONEN*
73 g/km

FARBEN
■ ■ ■ ■



Crossfire 500 X

MOTOR
Reihenweizylinder, 4-Takt, wassergekühlt

GETRIEBE
6-Gang-Schaltgetriebe

HUBRAUM
486 cm³

MAX. LEISTUNG
35 kW (47,6 PS) @ 8.500 U/min.

MAX. DREHMOMENT
43 Nm @ 6.750 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2.097 mm / 851 mm / 1116 mm

SITZHÖHE
795 mm

GEWICHT FAHRBEREIT
190 kg

REIFEN VORNE / HINTEN
120/70-17 / 160/60-17

BREMSE VORNE
Eine Brems Scheibe, gelocht, Ø 320 mm, Vierkolben-Festsattel (ABS)

BREMSE HINTEN
Eine Brems Scheibe, gelocht, Ø 240 mm, Einkolben-Schwimmsattel (ABS)

TANKINHALT
13,5 l

VERBRAUCH*
40,1 l / 100 km

CO₂-EMISSIONEN*
92 g/km

FARBEN
■ ■ ■ ■



Crossfire 500 XC

MOTOR
Reihenweizylinder, 4-Takt, wassergekühlt

GETRIEBE
6-Gang-Schaltgetriebe

HUBRAUM
486 cm³

MAX. LEISTUNG
35 kW (47,6 PS) @ 8.500 U/min.

MAX. DREHMOMENT
43 Nm @ 6.750 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2.164 mm / 851 mm / 1203 mm

SITZHÖHE
839 mm

GEWICHT FAHRBEREIT
195 kg

REIFEN VORNE / HINTEN
110/80-19 / 150/60-17

BREMSE VORNE
Eine Brems Scheibe, gelocht, Ø 320 mm, Vierkolben-Festsattel (ABS)

BREMSE HINTEN
Eine Brems Scheibe, gelocht, Ø 240 mm, Einkolben-Schwimmsattel (ABS)

TANKINHALT
13,5 l

VERBRAUCH*
40,1 l / 100 km

CO₂-EMISSIONEN*
92 g/km

FARBEN
■ ■ ■ ■



Cromwell 1200

MOTOR
Reihenweizylinder, 4-Takt, wassergekühlt

GETRIEBE
6-Gang-Schaltgetriebe

HUBRAUM
1222 cm³

MAX. LEISTUNG
61 kW (83 PS) @ 6.550 U/min.

MAX. DREHMOMENT
108 Nm @ 3100 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2180 mm / 800 mm / 1115 mm

SITZHÖHE
800 mm

GEWICHT FAHRBEREIT
235 kg

REIFEN VORNE / HINTEN
100/90-18 / 150/70-17

BREMSE VORNE
Zwei Brems Scheiben, gelocht, Ø 310 mm, Zweikolben-Schwimmsattel (ABS)

BREMSE HINTEN
Eine Brems Scheibe, gelocht, Ø 260 mm, Zweikolben-Schwimmsattel (ABS)

TANKINHALT
16,0 l

VERBRAUCH*
46 l / 100 km

CO₂-EMISSIONEN*
105 g/km

FARBEN
■ ■ ■ ■



Cromwell 1200 X

MOTOR
Reihenweizylinder, 4-Takt, wassergekühlt

GETRIEBE
6-Gang-Schaltgetriebe

HUBRAUM
1222 cm³

MAX. LEISTUNG
61 kW (83 PS) @ 6.550 U/min.

MAX. DREHMOMENT
108 Nm @ 3100 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2180 mm / 860 mm / 1155 mm

SITZHÖHE
800 mm

GEWICHT FAHRBEREIT
235 kg

REIFEN VORNE / HINTEN
110/80-19 / 150/60-17

BREMSE VORNE
Zwei Brems Scheiben, gelocht, Ø 310 mm, Zweikolben-Schwimmsattel (ABS)

BREMSE HINTEN
Eine Brems Scheibe, gelocht, Ø 260 mm, Zweikolben-Schwimmsattel (ABS)

TANKINHALT
16,0 l

VERBRAUCH*
46 l / 100 km

CO₂-EMISSIONEN*
105 g/km

FARBEN
■ ■ ■ ■



Crossfire 500 Storr

MOTOR
Reihenweizylinder, 4-Takt, wassergekühlt

GETRIEBE
6-Gang-Schaltgetriebe

HUBRAUM
486 cm³

MAX. LEISTUNG
35 kW (47,6 PS) @ 8.500 U/min.

MAX. DREHMOMENT
43 Nm @ 6.750 U/min.

LÄNGE / BREITE / HÖHE
-2171 mm / 916 mm / 1442 mm

SITZHÖHE
839 mm

GEWICHT FAHRBEREIT
209 kg

REIFEN VORNE / HINTEN
110/80-19 / 150/60-17

BREMSE VORNE
Eine Brems Scheibe, gelocht, Ø 320 mm, Vierkolben-Festsattel (ABS)

BREMSE HINTEN
Eine Brems Scheibe, gelocht, Ø 240 mm, Einkolben-Schwimmsattel (ABS)

TANKINHALT
16 l

VERBRAUCH*
-

CO₂-EMISSIONEN*
-

FARBEN
■ ■ ■ ■

