


Crossfire 500 STORR



HIGHLIGHTS

- 1) Capteur de pression des pneus
- 2) Phares antibrouillard
- 3) Protection anti-encastrement (acier inoxydable)
- 4) Sac de réservoir
- 5) Port USB

CONCESSIONNAIRE



/brixtonmotorcycles

brixton_motorcycles

www.brixton-motorcycles.com

KSR Group GmbH

Im Wirtschaftspark 15 | 3494 Gedersdorf | Austria | ☎ +43 2735 73700 | ✉ office@ksr-group.com | 🌐 www.ksr-group.com

BRIXTON
MOTORCYCLES

**ANY
DIRECTION.
AS LONG AS
IT'S YOUR
OWN.**

ESPRIT VINTAGE.
CONCEPTION AXÉE SUR LA QUALITÉ.
INGÉNIERIE DE PRÉCISION.

Voici la recette du succès des motos Brixton Motorcycles. Des motos qui fleurent bon le passé et qui permettent de prendre un maximum de plaisir sur la route. La gamme s'inspire des machines classiques des années 1960. Il est difficile de rester insensible au charme rétro d'une moto Brixton Motorcycles. Quelle que soit la cylindrée (125, 250, 500 ou 1200 cm³), nos motos sont taillées pour un maximum de confort sur la route.


La qualité est primordiale. C'est pourquoi nous avons créé des motos au design entier sans faire de concession sur la qualité. Des motos adaptées au goût de chacun qui permettent de s'évader et profiter des bons moments de la vie.

Ces machines sont sans doute parmi les plus agréables du marché, alors n'hésitez pas et choisissez votre direction !

BRIXTON-MOTORCYCLES.COM



Vous trouverez ici toutes les informations.



BRIXTON
MOTORCYCLES

2025 / Q2



Clockwork Orange matt



Cargo Green



Backstage Black

Crossfire 125 XS

MOTEUR
Moteur mono cylindre 4 temps Refroidissement par air

TRANSMISSION
Boîte manuelle 5 vitesses

CYLINDRÉE
125 cc

PUISSANCE NETTE MAXIMALE
8,2 kW (11 PS) @ 8.500 tr/min

COUPLE NET MAXIMAL
9,6 Nm @ 6.500 tr/min

LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR
1.690 mm / 780 mm / 990 mm

HAUTEUR D'ASSISE
760 mm

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ
111 kg

PNEU AVANT / PNEU ARRIERE
120/70-12 / 130/70-12

FREIN AVANT
Etrier de frein hydraulique 3 pistons, disque de frein unique Ø 220 mm (CBS)

FREIN ARRIERE
Etrier de frein hydraulique 1 piston, disque de frein unique Ø 190 mm (CBS)

VOLUME DU RESERVOIR
11,0 l

CONSUMMATION*
2,4 l / 100 km

ÉMISSIONS DE CO₂*
55 g/km

COULEURS**

Sunray 125

MOTEUR
Moteur mono cylindre 4 temps Refroidissement par air

TRANSMISSION
Boîte manuelle 5 vitesses

CYLINDRÉE
125 cc

PUISSANCE NETTE MAXIMALE
8,2 kW (11 PS) @ 9.000 tr/min

COUPLE NET MAXIMAL
9,7 Nm @ 6.500 tr/min

LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR
2.020 mm / 760 mm / 1.060 mm

HAUTEUR D'ASSISE
780 mm

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ
134 kg

PNEU AVANT / PNEU ARRIERE
4.00-17 / 4.50-17

FREIN AVANT
Etrier de frein hydraulique 3 pistons, disque de frein unique Ø 276 mm (ABS)

FREIN ARRIERE
Etrier de frein hydraulique 1 piston, disque de frein unique Ø 220 mm (ABS)

VOLUME DU RESERVOIR
14,0 l

CONSUMMATION*
2,5 l / 100 km

ÉMISSIONS DE CO₂*
57 g/km

COULEURS**

Felsberg 250

MOTEUR
Moteur mono cylindre 4 temps Refroidissement par air

TRANSMISSION
Boîte manuelle 5 vitesses

CYLINDRÉE
249 cc

PUISSANCE NETTE MAXIMALE
12,6 kW (17 PS) @ 7.500 tr/min

COUPLE NET MAXIMAL
16,5 Nm @ 6.500 tr/min

LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR
2.050 mm / 850 mm / 1.120 mm

HAUTEUR D'ASSISE
750 mm

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ
155 kg

PNEU AVANT / PNEU ARRIERE
100/90-18 / 120/80-17

FREIN AVANT
Etrier de frein hydraulique 2 pistons, disque de frein unique Ø 276 mm (ABS)

FREIN ARRIERE
Etrier de frein hydraulique 2 pistons, disque de frein unique Ø 220 mm (ABS)

VOLUME DU RESERVOIR
14,5 l

CONSUMMATION*
3,2 l / 100 km

ÉMISSIONS DE CO₂*
73 g/km

COULEURS**

Cromwell 1200

MOTEUR
Bicylindre en ligne, 4 temps, refroidissement liquide

TRANSMISSION
Boîte manuelle 6 vitesses

CYLINDRÉE
1.222 cc

PUISSANCE NETTE MAXIMALE
61 kW (83 PS) @ 6.550 tr/min

COUPLE NET MAXIMAL
108 Nm @ 3.100 tr/min

LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR
2.180 mm / 800 mm / 1.115 mm

HAUTEUR D'ASSISE
800 mm

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ
235 kg

PNEU AVANT / PNEU ARRIERE
100/90-18 / 150/70-17

FREIN AVANT
Etrier de frein hydraulique 2 pistons Double disque: Ø 310 mm (ABS)

FREIN ARRIERE
Etrier de frein hydraulique 2 pistons Disque: Ø 260 mm (ABS)

VOLUME DU RESERVOIR
16,0 l

CONSUMMATION*
4,6 l / 100 km

ÉMISSIONS DE CO₂*
105 g/km

COULEURS**



Bullet Silver / Backstage Black



Timberwolf Grey matt / Backstage Black matt



Backstage Black matt



Timberwolf Grey



Cargo Green



Backstage Black



Submarine Yellow



Backstage Black / Titan Black



Timberwolf Grey glossy



Royal Blue matt / Horizon Blue matt



Bullet Silver / Sterling Grey



Scarlet Blaze



Backstage Black



Bullet Silver



Royal Blue



Off White

Cromwell 125

MOTEUR
Moteur mono cylindre 4 temps, Refroidissement par air

TRANSMISSION
Boîte manuelle 5 vitesses

CYLINDRÉE
125 cc

PUISSANCE NETTE MAXIMALE
8,2 kW (11 PS) @ 9.000 tr/min

COUPLE NET MAXIMAL
9,7 Nm @ 6.500 tr/min

LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR
2.020 mm / 870 mm / 1.105 mm

HAUTEUR D'ASSISE
770 mm

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ
134 kg

PNEU AVANT / PNEU ARRIERE
100/90-18 / 120/80-17

FREIN AVANT
Disque de frein unique, Ø 276 mm, étrier de frein hydraulique 2 pistons (ABS) ou étrier de frein hydraulique 3 pistons (CBS)

FREIN ARRIERE
Disque de frein unique, Ø 220 mm, étrier de frein 2 pistons

VOLUME DU RESERVOIR
14,0 l

CONSUMMATION*
2,5 l / 100 km

ÉMISSIONS DE CO₂*
57 g/km

COULEURS**

Rayburn 125

MOTEUR
Moteur mono cylindre 4 temps Refroidissement par air

TRANSMISSION
Boîte manuelle 5 vitesses

CYLINDRÉE
125 cc

PUISSANCE NETTE MAXIMALE
8,2 kW (11 PS) @ 9.000 tr/min

COUPLE NET MAXIMAL
9,7 Nm @ 6.500 tr/min

LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR
2.020 mm / 760 mm / 1.060 mm

HAUTEUR D'ASSISE
790 mm

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ
134 kg

PNEU AVANT / PNEU ARRIERE
4.00-17 / 4.50-17

FREIN AVANT
Etrier de frein hydraulique 3 pistons, disque de frein unique Ø 276 mm (CBS)

FREIN ARRIERE
Etrier de frein hydraulique 2 pistons, disque de frein unique Ø 220 mm (CBS)

VOLUME DU RESERVOIR
11,5 l

CONSUMMATION*
2,5 l / 100 km

ÉMISSIONS DE CO₂*
57 g/km

COULEURS**

Crossfire 500 X

MOTEUR
Moteur deux cylindres à quatre temps, 4 soupapes par cylindre, à refroidissement liquide

TRANSMISSION
Boîte manuelle 6 vitesses

CYLINDRÉE
486 cc

PUISSANCE NETTE MAXIMALE
35 kW (47,6 PS) @ 8.500 tr/min

COUPLE NET MAXIMAL
43 Nm @ 6.750 tr/min

LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR
2.097 mm / 851 mm / 1.16 mm

HAUTEUR D'ASSISE
795 mm

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ
190 kg

PNEU AVANT / PNEU ARRIERE
120/70-17 / 160/60-17

FREIN AVANT
Etrier de frein hydraulique 4 pistons, disque de frein unique Ø 320 mm (ABS)

FREIN ARRIERE
Etrier de frein hydraulique 1 piston, disque de frein unique Ø 240 mm (ABS)

VOLUME DU RESERVOIR
13,5 l

CONSUMMATION*
4,0 l / 100 km

ÉMISSIONS DE CO₂*
92 g/km

COULEURS**

Cromwell 1200 X

MOTEUR
Bicylindre en ligne, 4 temps, refroidissement liquide

TRANSMISSION
Boîte manuelle 6 vitesses

CYLINDRÉE
1.222 cc

PUISSANCE NETTE MAXIMALE
61 kW (83 PS) @ 6.550 tr/min

COUPLE NET MAXIMAL
108 Nm @ 3.100 tr/min

LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR
2.180 mm / 860 mm / 1.155 mm

HAUTEUR D'ASSISE
800 mm

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ
235 kg

PNEU AVANT / PNEU ARRIERE
110/80-18 / 150/70-17

FREIN AVANT
Etrier de frein hydraulique 2 pistons Double disque: Ø 310 mm

FREIN ARRIERE
Etrier de frein hydraulique 2 pistons Disque: Ø 260 mm

VOLUME DU RESERVOIR
16,0 l

CONSUMMATION*
4,6 l / 100 km

ÉMISSIONS DE CO₂*
105 g/km

COULEURS**



Cargo Green



Backstage Black



Timberwolf Grey matt



Charly Brown matt

Felsberg 125

MOTEUR
Moteur mono cylindre 4 temps Refroidissement par air

TRANSMISSION
Boîte manuelle 5 vitesses

CYLINDRÉE
125 cc

PUISSANCE NETTE MAXIMALE
8,2 kW (11 PS) @ 9.000 tr/min

COUPLE NET MAXIMAL
9,7 Nm @ 6.500 tr/min

LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR
2.020 mm / 870 mm / 1.105 mm

HAUTEUR D'ASSISE
770 mm

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ
134 kg

PNEU AVANT / PNEU ARRIERE
100/90-18 / 120/80-17

FREIN AVANT
disque de frein unique Ø 276 mm, Etrier de frein hydraulique 2 pistons (ABS), oder Dreikolben-Schwimmsattel (CBS)

FREIN ARRIERE
Etrier de frein hydraulique 2 pistons, disque de frein unique Ø 220 mm

VOLUME DU RESERVOIR
14,0 l

CONSUMMATION*
2,5 l / 100 km

ÉMISSIONS DE CO₂*
57 g/km

COULEURS**

Crossfire 125

MOTEUR
Mono cylindre, 4 temps, refroidissement liquide

TRANSMISSION
Boîte manuelle 6 vitesses

CYLINDRÉE
124 cc

PUISSANCE NETTE MAXIMALE
10,0 kW (13,6 PS) @ 9.500 tr/min

COUPLE NET MAXIMAL
11,4 Nm @ 7.500 tr/min

LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR
2.077 mm / 765 mm / 1.045 mm

HAUTEUR D'ASSISE
810 mm

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ
149 kg

PNEU AVANT / PNEU ARRIERE
120/70-18 / 140/70-17

FREIN AVANT
Etrier de frein hydraulique 4 pistons, disque de frein unique Ø 300 mm

FREIN ARRIERE
Etrier de frein hydraulique 1 piston, disque de frein unique Ø 218 mm

VOLUME DU RESERVOIR
11,0 l

CONSUMMATION*
2,6 l / 100 km

ÉMISSIONS DE CO₂*
59 g/km

COULEURS**



Bullet Silver matt



Charly Brown matt



Desert Gold matt



Backstage Black



Sage Green matt



Backstage Black matt

Crossfire 500 XC

MOTEUR
Moteur deux cylindres à quatre temps, 4 soupapes par cylindre, à refroidissement liquide

TRANSMISSION
Boîte manuelle 6 vitesses

CYLINDRÉE
486 cc

PUISSANCE NETTE MAXIMALE
35 kW (47,6 PS) @ 8.500 tr/min

COUPLE NET MAXIMAL
43 Nm @ 6.750 tr/min

LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR
2.164 mm / 851 mm / 1.203 mm

HAUTEUR D'ASSISE
839 mm

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ
195 kg

PNEU AVANT / PNEU ARRIERE
110/80-19 / 150/60-17

FREIN AVANT
Etrier de frein hydraulique 4 pistons, disque de frein unique Ø 320 mm (ABS)

FREIN ARRIERE
Etrier de frein hydraulique 1 piston, disque de frein unique Ø 240 mm (ABS)

VOLUME DU RESERVOIR
13,5 l

CONSUMMATION*
4,0 l / 100 km

ÉMISSIONS DE CO₂*
92 g/km

COULEURS**

Crossfire 500 STORR

MOTEUR
Moteur deux cylindres à quatre temps, 4 soupapes par cylindre, à refroidissement liquide

TRANSMISSION
Boîte manuelle 6 vitesses

CYLINDRÉE
486 cc

PUISSANCE NETTE MAXIMALE
35 kW (47,6 PS) @ 8.500 tr/min

COUPLE NET MAXIMAL
43 Nm @ 6.750 tr/min

LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR
2.171 mm / 916 mm / 1.442 mm

HAUTEUR D'ASSISE
839 mm

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ
209 kg

PNEU AVANT / PNEU ARRIERE
110/80-19 / 150/60-17

FREIN AVANT
Etrier de frein hydraulique 4 pistons, disque de frein unique Ø 320 mm (ABS)

FREIN ARRIERE
Etrier de frein hydraulique 1 piston, disque de frein unique Ø 240 mm (ABS)

VOLUME DU RESERVOIR
16 l

CONSUMMATION*
-

ÉMISSIONS DE CO₂*
-

COULEURS**



Quick Silver



Desert Gold / Clockwork Orange



Titan Black / Sterling Grey

Felsberg 125 XC

MOTEUR
Moteur mono cylindre 4 temps Refroidissement par air

TRANSMISSION
Boîte manuelle 5 vitesses

CYLINDRÉE
125 cc

PUISSANCE NETTE MAXIMALE
8,2 kW (11 PS) @ 9.000 tr/min

COUPLE NET MAXIMAL
9,7 Nm @ 6.500 tr/min

LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR
2.070 mm / 850 mm / 1.120 mm

HAUTEUR D'ASSISE
790 mm

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ
134 kg

PNEU AVANT / PNEU ARRIERE
100/90-18 / 120/80-17

FREIN AVANT
Etrier de frein hydraulique 2 pistons, disque de frein unique Ø 276 mm (CBS)

FREIN ARRIERE
Etrier de frein hydraulique 2 pistons, disque de frein unique Ø 220 mm (CBS)

VOLUME DU RESERVOIR
11,5 l

CONSUMMATION*
2,5 l / 100 km

ÉMISSIONS DE CO₂*
57 g/km

COULEURS**

Cromwell 250

MOTEUR
Moteur mono cylindre 4 temps Refroidissement par air

TRANSMISSION
Boîte manuelle 5 vitesses

CYLINDRÉE
249 cc

PUISSANCE NETTE MAXIMALE
12,6 kW (17 PS) @ 7.500 tr/min

COUPLE NET MAXIMAL
16,5 Nm @ 6.500 tr/min

LONGUEUR / LARGEUR / HAUTEUR
2.020 mm / 850 mm / 1.105 mm

HAUTEUR D'ASSISE
770 mm

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ
145 kg

PNEU AVANT / PNEU ARRIERE
100/90-18 / 120/80-17

FREIN AVANT
Etrier de frein hydraulique 2 pistons, disque unique Ø 276 mm (ABS)

FREIN ARRIERE
Etrier de frein hydraulique 2 pistons, disque unique Ø 220 mm (ABS)

VOLUME DU RESERVOIR
11,5 l

CONSUMMATION*
3 l / 100 km

ÉMISSIONS DE CO₂*
71 g/km

COULEURS**

