

**Malaguti**



malaguti\_bikes



malaguti\_bikes

www.malaguti.bike



Neve White  
**XSM50**



Neve White  
**XTM50**



Neve White

**XSM125**



Toro Black



Neve White  
**XTM125**



Neve White  
**DUNE125**



Spirito Grey



Toro Black  
**DUNE125X**



Neve White



**DRAGON125**

Spirito Grey



Spirito Grey  
**MISSION125**



Neve White  
**XAM 11e mit Straßenzulassung**



Toro Black



Albero Green  
**MADISON125**



Neve White

THE SPIRIT OF BOLOGNA



**Malaguti**

KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen. MKT11-1100-0010



## XSM50

MOTOR	Minarelli Einzylinder, 2 Takt, flüssigkeitsgekühlt (EURO 5)
GETRIEBE	6-Gang-Getriebe
HUBRAUM	497 cm <sup>3</sup>
MAX. LEISTUNG	1,85 kW @ 7250 U/min
MAX. DREHMOMENT	2,89 Nm @ 4250 U/min
LÄNGE / BREITE / HOHE	2080 mm / 900 mm / 1210 mm
GEWICHT FAHRBEREIT	99 kg
REIFEN VORNE / HINTEN	100/80-12 / 130/70-17
BREMSE VORNE	Wave-Scheibe Ø 300 mm mit Zweikolben-Bremsattel
BREMSE HINTEN	Wave-Scheibe Ø 180 mm mit Bremsattel schwimmend gelagert
TANKINHALT	9,5 l
VERBRAUCH*	24,8 l / 100km
CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN*	58,8 g/km
FARBEN	<input type="checkbox"/>



## XTM50

MOTOR	Minarelli Einzylinder, 2 Takt, flüssigkeitsgekühlt (EURO 5)
GETRIEBE	6-Gang-Getriebe
HUBRAUM	497 cm <sup>3</sup>
MAX. LEISTUNG	1,85 kW @ 7250 U/min
MAX. DREHMOMENT	2,89 Nm @ 4250 U/min
LÄNGE / BREITE / HOHE	2110 mm / 795 mm / 1250 mm
GEWICHT FAHRBEREIT	99 kg
REIFEN VORNE / HINTEN	80/90-21 / 100/80-18
BREMSE VORNE	Wave-Scheibe Ø 260 mm mit Zweikolben-Bremsattel
BREMSE HINTEN	Wave-Scheibe Ø 220 mm mit Bremsattel schwimmend gelagert
TANKINHALT	9,5 l
VERBRAUCH*	24,8 l / 100km
CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN*	58,8 g/km
FARBEN	<input type="checkbox"/>



## XTM125

MOTOR	Minarelli Einzylinder-Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlt
GETRIEBE	6-Gang-Schaltgetriebe
HUBRAUM	125 cm <sup>3</sup>
MAX. LEISTUNG	11,7 kW @ 9750 U/min
MAX. DREHMOMENT	10,8 Nm @ 8000 U/min
LÄNGE / BREITE / HOHE	2140 mm / 825 mm / 1220 mm
SITZHOHE	910 mm
GEWICHT FAHRBEREIT	124 kg
REIFEN VORNE / HINTEN	90/90-21 / 120/80-18
BREMSE VORNE	Hydraulische Scheibenbremse mit ABS, Brems Scheibe Ø 260 mm
BREMSE HINTEN	Hydraulische Scheibenbremse mit ABS, Brems Scheibe Ø 218 mm
TANKINHALT	22 l
VERBRAUCH*	3,0 l / 100km
CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN*	69 g/km
FARBEN	<input type="checkbox"/>



## XSM125

MOTOR	Einzylinder-Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlt
GETRIEBE	6-Gang-Schaltgetriebe
HUBRAUM	124 cm <sup>3</sup>
MAX. LEISTUNG	11,7 kW @ 9750 U/min
MAX. DREHMOMENT	10,8 Nm @ 8000 U/min
LÄNGE / BREITE / HOHE	2080 mm / 820 mm / 1180 mm
SITZHOHE	865 mm
GEWICHT FAHRBEREIT	124 kg
REIFEN VORNE / HINTEN	100/80-17 / 130/70-17
BREMSE VORNE	Hydraulische Scheibenbremse mit ABS, Brems Scheibe Ø 300 mm
BREMSE HINTEN	Hydraulische Scheibenbremse mit ABS, Brems Scheibe Ø 218 mm
TANKINHALT	22 l
VERBRAUCH*	3,0 l / 100 km
CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN*	69 g/km
FARBEN	<input type="checkbox"/>



## DUNE125

MOTOR	Einzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt
GETRIEBE	6-Gang-Schaltgetriebe
HUBRAUM	124 cm <sup>3</sup>
MAX. LEISTUNG	10,0 kW @ 9750 U/min
MAX. DREHMOMENT	10,5 Nm @ 8000 U/min
LÄNGE / BREITE / HOHE	2130 mm / 790 mm / 1245 mm
SITZHOHE	800 mm
GEWICHT FAHRBEREIT	130 kg
REIFEN VORNE / HINTEN	100/90-18 / 130/80-17
BREMSE VORNE	Hydraulische 2-Kolben Bremszange, Brems Scheibe Ø 280 mm
BREMSE HINTEN	Hydraulische 1-Kolben Bremszange, Brems Scheibe Ø 218 mm
TANKINHALT	11,2 l
VERBRAUCH*	3,1 l / 100km
CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN*	73 g/km
FARBEN	<input type="checkbox"/>



## DUNE125X

MOTOR	Einzylinder-Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlt
GETRIEBE	6-Gang-Schaltgetriebe
HUBRAUM	124 cm <sup>3</sup>
MAX. LEISTUNG	10,0 kW @ 9750 U/min
MAX. DREHMOMENT	10,5 Nm @ 8000 U/min
LÄNGE / BREITE / HOHE	2180 mm / 795 mm / 1445 mm
SITZHOHE	820 mm
GEWICHT FAHRBEREIT	136 kg
REIFEN VORNE / HINTEN	90/90-21 / 130/80-17
BREMSE VORNE	Hydraulische 2-Kolben Bremszange, Brems Scheibe Ø 300 mm
BREMSE HINTEN	Hydraulische 1-Kolben Bremszange, Brems Scheibe Ø 218 mm
TANKINHALT	11,2 l
VERBRAUCH*	3,1 l / 100km
CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN*	73 g/km
FARBEN	<input type="checkbox"/>



## DRAKON125

MOTOR	Einzylinder-Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlt
GETRIEBE	6-Gang-Schaltgetriebe
HUBRAUM	124,8 cm <sup>3</sup>
MAX. LEISTUNG	11 kW @ 9500 U/min
MAX. DREHMOMENT	11,4 Nm @ 7500 U/min
LÄNGE / BREITE / HOHE	2050 mm / 810 mm / 1110 mm
SITZHOHE	805 mm
GEWICHT FAHRBEREIT	145 kg
REIFEN VORNE / HINTEN	100/80-17 / 130/70-17
BREMSE VORNE	Hydraulische Scheibenbremse mit ABS, Brems Scheibe Ø 300 mm
BREMSE HINTEN	Hydraulische Scheibenbremse mit ABS, Brems Scheibe Ø 218 mm
TANKINHALT	10,5
VERBRAUCH*	2,6 l / 100km
CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN*	59 g/km
FARBEN	<input type="checkbox"/>



ELECTRIFIED

## XAM L1e mit Straßenzulassung

MOTOR	Luftgekühlter Permanentmagnet-Synchronmotor
NENNLEISTUNG	4 kW @ 2000 rpm
LÄNGE / BREITE / HOHE	1950 mm / 770 mm / 1090 mm
SITZHOHE	860 mm
GEWICHT FAHRBEREIT	83 kg inkl. Akku
REIFEN VORNE / HINTEN	CST CM721 70/100-19 / CST CM722 90/100-18
BREMSE VORNE	Hydraulische 4-Kolben Bremszange, Ø 210 mm
BREMSE HINTEN	Hydraulische 4-Kolben Bremszange, Ø 210 mm
AKKUKAPAZITÄT	75,8 V / 2,590Wh
REICHWEITE	83 km
FARBEN	<input type="checkbox"/>



## MISSION125

MOTOR	Einzylinder-Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlt
GETRIEBE	CVT (Automatik)
HUBRAUM	124 cm <sup>3</sup>
MAX. LEISTUNG	9 kW @ 9500 U/min
MAX. DREHMOMENT	15,5 Nm @ 7750 U/min
LÄNGE / BREITE / HOHE	2000 mm / 745 mm / 1150 mm
SITZHOHE	830 mm
GEWICHT FAHRBEREIT	154 kg
REIFEN VORNE / HINTEN	120 / 70 - 13 / 130 / 70 - 13
BREMSE VORNE	Hydraulische 2-Kolben Bremszange, Brems Scheibe Ø 267 mm
BREMSE HINTEN	Hydraulische 1-Kolben Bremszange, Brems Scheibe Ø 220 mm
TANKINHALT	20 l
VERBRAUCH*	3,9 l / 100km
CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN*	91 g/km
FARBEN	<input type="checkbox"/>



## MADISON125

MOTOR	Einzylinder-Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlt
GETRIEBE	CVT
HUBRAUM	124,8 cm <sup>3</sup>
MAX. LEISTUNG	9 kW @ 8250 U/min
MAX. DREHMOMENT	11,0 Nm @ 6500 U/min
LÄNGE / BREITE / HOHE	1957 mm / 760 mm / 1150 mm
SITZHOHE	755 mm
GEWICHT FAHRBEREIT	147 kg
REIFEN VORNE / HINTEN	100/80-14 48P, tubeless / 120/70-14 61P, tubeless
BREMSE VORNE	Hydraulische Scheibenbremse mit ABS, Brems Scheibe Ø 250 mm
BREMSE HINTEN	Hydraulische Scheibenbremse mit ABS, Brems Scheibe Ø 220 mm
TANKINHALT	9,0 l
VERBRAUCH*	2,5 l / 100 km
CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN*	53 g/km
FARBEN	<input type="checkbox"/>

