

Malaguti



malaguti.bikes



malaguti.bikes

www.malaguti.bike



Neve White
XSM50



Neve White
XTM125



Neve White
XSM125



Toro Black



Neve White

DUNE125



Toro Black



Toro Black
DUNE125X



Spirito Grey
DRAGON125



Neve White
DRAGON125



Neve White
XAM



Toro Black

MISSION125/200



Neve White



Toro Black



Albero Green
MADISON125



Neve White

Malaguti

THE SPIRIT OF BOLOGNA



Malaguti

KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen.



XSM50

MOTOR
Minarelli Einzylinder, 2 Takt, flüssigkeitsgekühlt (EURO 5)
GETRIEBE
6-Gang-Getriebe
HUBRAUM
49,7 cm ³
MAX. LEISTUNG
1,85 @ 7250
MAX. DREHMOMENT
2,89 @ 4250
LÄNGE / BREITE / HOHE
2080 mm / 900 mm / 1210 mm
SITZHOHE
k.A.
GEWICHT FAHRBEREIT
99 kg
REIFEN VORNE / HINTEN
100/80-12 / 150/70-17
BREMSE VORNE
Wave-Scheibe Ø 300 mm mit Zweikolben-Bremsattel
BREMSE HINTEN
Wave-Scheibe Ø 180 mm mit Bremsattel schwimmend gelagert
TANKINHALT
9,5 l
VERBRAUCH*
2,48 l / 100km
CO₂-EMISSIONEN*
58,8 g/km
FARBEN
<input type="checkbox"/>



XTM125

MOTOR
Einzylinder-Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlt
GETRIEBE
6-Gang-Schaltgetriebe
HUBRAUM
125 cm ³
MAX. LEISTUNG
10,7 kW @ 9750 U/min
MAX. DREHMOMENT
10,8 Nm @ 8000 U/min
LÄNGE / BREITE / HOHE
2140 mm / 825 mm / 1220 mm
SITZHOHE
910 mm
GEWICHT FAHRBEREIT
124 kg
REIFEN VORNE / HINTEN
90/90-21 / 120/80-18
BREMSE VORNE
Hydraulische Scheibenbremse mit ABS, Bremscheibe Ø 260 mm
BREMSE HINTEN
Hydraulische Scheibenbremse mit ABS, Bremscheibe Ø 218 mm
TANKINHALT
22 l
VERBRAUCH*
3,0 l / 100km
CO₂-EMISSIONEN*
69 g/km
FARBEN
<input type="checkbox"/>



XSM125

MOTOR
Einzylinder-Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlt
GETRIEBE
6-Gang-Schaltgetriebe
HUBRAUM
124 cm ³
MAX. LEISTUNG
10,7 kW @ 9750 U/min
MAX. DREHMOMENT
10,8 Nm @ 8000 U/min
LÄNGE / BREITE / HOHE
2080 mm / 820 mm / 1180 mm
SITZHOHE
865 mm
GEWICHT FAHRBEREIT
124 kg
REIFEN VORNE / HINTEN
100/80-17 / 150/70-17
BREMSE VORNE
Hydraulische Scheibenbremse mit ABS, Bremscheibe Ø 300 mm
BREMSE HINTEN
Hydraulische Scheibenbremse mit ABS, Bremscheibe Ø 218 mm
TANKINHALT
22 l
VERBRAUCH*
3,0 l / 100 km
CO₂-EMISSIONEN*
69 g/km
FARBEN
<input type="checkbox"/>



DUNE125

MOTOR
Einzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt
GETRIEBE
6-Gang-Schaltgetriebe
HUBRAUM
124 cm ³
MAX. LEISTUNG
10,0 kW @ 9750 U/min
MAX. DREHMOMENT
10,5 Nm @ 8000 U/min
LÄNGE / BREITE / HOHE
2130 mm / 790 mm / 1245 mm
SITZHOHE
800 mm
GEWICHT FAHRBEREIT
130 kg
REIFEN VORNE / HINTEN
100/90-18 / 150/80-17
BREMSE VORNE
Hydraulische 2-Kolben Bremszange, Bremscheibe Ø 280 mm
BREMSE HINTEN
Hydraulische 1-Kolben Bremszange, Bremscheibe Ø 218 mm
TANKINHALT
11,2 l
VERBRAUCH*
3,1 l / 100km
CO₂-EMISSIONEN*
73 g/km
FARBEN
<input type="checkbox"/>



DUNE125X

MOTOR
Einzylinder-Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlt
GETRIEBE
6-Gang-Schaltgetriebe
HUBRAUM
124 cm ³
MAX. LEISTUNG
10,0 kW @ 9750 U/min
MAX. DREHMOMENT
10,5 Nm @ 8000 U/min
LÄNGE / BREITE / HOHE
2180 mm / 795 mm / 1445 mm
SITZHOHE
820 mm
GEWICHT FAHRBEREIT
136 kg
REIFEN VORNE / HINTEN
100/90-21 / 150/80-17
BREMSE VORNE
Hydraulische 2-Kolben Bremszange, Bremscheibe Ø 300 mm
BREMSE HINTEN
Hydraulische 1-Kolben Bremszange, Bremscheibe Ø 218 mm
TANKINHALT
11,2 l
VERBRAUCH*
3,1 l / 100km
CO₂-EMISSIONEN*
73 g/km
FARBEN
<input type="checkbox"/>



MISSION125/200

MOTOR
Einzylinder-Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlt
GETRIEBE
CVT (Automatik)
HUBRAUM
124 cm ³ / 181 cm ³
MAX. LEISTUNG
9,0 kW @ 9500 U/min. / 12,9 kW @ 8000 U/min.
MAX. DREHMOMENT
15,5 Nm @ 7750 U/min.
LÄNGE / BREITE / HOHE
2000 mm / 745 mm / 1150 mm
SITZHOHE
830 mm / 830 mm
GEWICHT FAHRBEREIT
154 kg
REIFEN VORNE / HINTEN
120 / 70 - 13 / 130 / 70 - 13
BREMSE VORNE
Hydraulische 2-Kolben Bremszange, Bremscheibe Ø 267 mm
BREMSE HINTEN
Hydraulische 1-Kolben Bremszange, Bremscheibe Ø 220 mm
TANKINHALT
20 l
VERBRAUCH*
3,9 l / 100km / 3,3 l / 100km
CO₂-EMISSIONEN*
91 / 77 g/km
FARBEN
<input type="checkbox"/>



DRAKON125

MOTOR
Einzylinder-Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlt
GETRIEBE
6-Gang-Schaltgetriebe
HUBRAUM
124,8 cm ³
MAX. LEISTUNG
10 kW @ 9500 U/min
MAX. DREHMOMENT
11,4 Nm @ 7500 U/min
LÄNGE / BREITE / HOHE
2050 mm / 810 mm / 1110 mm
SITZHOHE
805 mm
GEWICHT FAHRBEREIT
146 kg
REIFEN VORNE / HINTEN
100/80-17 / 150/70-17
BREMSE VORNE
Hydraulische Scheibenbremse mit ABS, Bremscheibe Ø 300 mm
BREMSE HINTEN
Hydraulische Scheibenbremse mit ABS, Bremscheibe Ø 218 mm
TANKINHALT
10,5
VERBRAUCH*
2,6 l / 100km
CO₂-EMISSIONEN*
59 g/km
FARBEN
<input type="checkbox"/>

MADISON125

MOTOR
Einzylinder-Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlt
GETRIEBE
CVT
HUBRAUM
124,8 cm ³
MAX. LEISTUNG
9 kW @ 8250 U/min.
MAX. DREHMOMENT
11,0 Nm @ 6500 U/min.
LÄNGE / BREITE / HOHE
1957 mm / 760 mm / 1150 mm
SITZHOHE
755 mm
GEWICHT FAHRBEREIT
147 kg
REIFEN VORNE / HINTEN
100/80-14 48R tubeless / 120/70-14 61P tubeless
BREMSE VORNE
Hydraulische Scheibenbremse mit ABS, Bremscheibe Ø 250 mm
BREMSE HINTEN
Hydraulische Scheibenbremse mit ABS, Bremscheibe Ø 220 mm
TANKINHALT
9,0 l
VERBRAUCH*
2,3 l / 100 km
CO₂-EMISSIONEN*
5,3 g/km
FARBEN
<input type="checkbox"/>



XAM

MOTOR
Luftgekühlter Permanentmagnet-Synchronmotor
GETRIEBE
K.A.
NENNLEISTUNG
4 kW @ 2000 rpm
MAX. DREHMOMENT
K.A.
LÄNGE / BREITE / HOHE
1950 mm / 770 mm / 1090 mm
SITZHOHE
860 mm
GEWICHT FAHRBEREIT
83 kg inkl. Akku
REIFEN VORNE / HINTEN
CST CM721 70/100-19 / CST CM722 90/100-18
BREMSE VORNE
Hydraulische 4-Kolben Bremszange, Ø 210 mm
BREMSE HINTEN
Hydraulische 4-Kolben Bremszange, Ø 210 mm
AKKUKAPAZITÄT
73,8 V / 2590Wh
REICHWEITE
83 km
FARBEN
<input type="checkbox"/>

ELECTRIFIED

