



Royal Enfield



RoyalEnfieldDACH

HÄNDLER

Die hier beschriebenen technischen Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge beruhen auf dem Stand von März 2025. Die KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, diese jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen.  
MKT32-1100-0010 | 03/2025

## ORIGINALZUBEHÖR



Aktuelle Informationen bei Royal Enfield

## BEKLEIDUNG UND ACCESSOIRES



Aktuelle Informationen bei Royal Enfield

# ROYAL ENFIELD



# ROYAL ENFIELD

ROYALENFIELD.COM



RE bietet 3 Jahre Garantie und Road Side Assistance.

# HNTTR 350



MOTOR Einzylinder 4 Takt Motor, SOHC, luftgekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.055 mm / 763 mm / 1.055 mm	BREMSE HINTEN Scheibe 270 mm, Einzelkolben Schwimmsattel
GETRIEBE 5-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 790 mm	TANKINHALT 13,0 l
HUBRAUM 349 cm³	GEWICHT FAHRBEREIT 181 kg	VERBRAUCH* 2,63 l / 100 km
MAX. LEISTUNG 14,9 kW (20 PS) @ 6.100 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 110/70-17 M/C 54P / 140/70-17 M/C 66P	CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN* 63,4 g/km
MAX. DREHMOMENT 27 Nm @ 4.000 U/min.	BREMSE VORNE 300 mm Scheibe mit Zweikolben Schwimmsattel	FARBEN 

# GUERRILLA 450



MOTOR Einzylinder, DOHC, 4 Ventile, flüssigkeitsgekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.145 mm / 833 mm / 1.125 mm	BREMSE HINTEN Hydraulische Scheibenbremse 270 mm, belüftete Scheibe, Einzelkolbensattel
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 780 mm	TANKINHALT 11,0 l
HUBRAUM 452 cm³	GEWICHT FAHRBEREIT 184 kg	VERBRAUCH* 3,39 l / 100 km
MAX. LEISTUNG 29,44 kW (40 PS) @ 8.000 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 120/70-17 / 160/60-17	CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN* 82,5 g/km
MAX. DREHMOMENT 40 Nm @ 5.500 U/min.	BREMSE VORNE Hydraulische Scheibenbremse 310 mm, belüftete Scheibe, Zweikolbensattel	FARBEN 

# CONTINENTAL GT 650



MOTOR Parallel Twin, 4-Takt Motor, SOHC, Luft-Öl gekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.119 mm / 780 mm / 1.067 mm	BREMSE HINTEN 240 mm Scheibe
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 820 mm	TANKINHALT 12,5 l
HUBRAUM 648 cm³	GEWICHT FAHRBEREIT 212 kg	VERBRAUCH* 4,2 l / 100 km
MAX. LEISTUNG 34,9 kW (47 PS) @ 7.250 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 100/90-18 M/C 56H / 130/70-18 M/C 63V,	CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN* 99 g/km
MAX. DREHMOMENT 52 Nm @ 5.150 U/min.	BREMSE VORNE 320 mm Scheibe	FARBEN 

# METEOR 350



MOTOR Einzylinder 4 Takt Motor, SOHC, luftgekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.140 mm / 845 mm / 1.140 mm	BREMSE HINTEN Scheibe 270 mm, Einzelkolben Schwimmsattel
GETRIEBE 5-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 765 mm	TANKINHALT 13,0 l
HUBRAUM 349 cm³	GEWICHT FAHRBEREIT 191 kg	VERBRAUCH* 2,63 l / 100 km
MAX. LEISTUNG 14,9 kW (20 PS) @ 6.100 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 100/90-19 M/C 57P / 140/70-17 M/C 66P	CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN* 63,4 g/km
MAX. DREHMOMENT 27 Nm @ 4.000 U/min.	BREMSE VORNE 300 mm Scheibe mit Zweikolben Schwimmsattel	FARBEN 

# HIMALAYAN 450



MOTOR Einzylinder 4 Takt Motor, DOHC, Wasserkühlung	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.285 mm / 852 mm / 1.316 mm	BREMSE HINTEN Scheibe 270 mm, Einzelkolben Schwimmsattel
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 825 mm	TANKINHALT 17,0 l
HUBRAUM 452 cm³	GEWICHT FAHRBEREIT 196 kg	VERBRAUCH* 3,59 l / 100 km
MAX. LEISTUNG 29,4 kW (40 PS) @ 8.000 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 90/90-21 / 140/80-17	CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN* 86,8 g/km
MAX. DREHMOMENT 40 Nm @ 5.500 U/min.	BREMSE VORNE Scheibe 320 mm, Zweikolben Schwimmsattel	FARBEN 

# SHOTGUN 650



MOTOR Parallel Twin, 4-Takt Motor, SOHC, Luft-Öl gekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.220 mm / 820 mm / 1.105 mm	BREMSE HINTEN Scheibe 300 mm, Doppelkolben-Schwimmsattel
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 795 mm	TANKINHALT 13,8 l
HUBRAUM 648 cm³	GEWICHT FAHRBEREIT 240 kg	VERBRAUCH* 4,55 l / 100 km
MAX. LEISTUNG 34,6 kW (47 PS) @ 7.250 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 100/90-18 / 150/70-17	CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN* 99 g/km
MAX. DREHMOMENT 52,3 Nm @ 5.650 U/min.	BREMSE VORNE Scheibe 320 mm, Doppelkolben-Schwimmsattel	FARBEN 

# CLASSIC 350



MOTOR Einzylinder 4 Takt Motor, SOHC, luftgekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.145 mm / 785 mm / 1.090 mm	BREMSE HINTEN Scheibe 270 mm, Einzelkolben Schwimmsattel
GETRIEBE 5-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 805 mm	TANKINHALT 13,0 l
HUBRAUM 349 cm³	GEWICHT FAHRBEREIT 195 kg	VERBRAUCH* 2,63 l / 100 km
MAX. LEISTUNG 14,9 kW (20 PS) @ 6.100 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 100/90-19 M/C 57P / 120/80-18 M/C 62P	CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN* 63,4 g/km
MAX. DREHMOMENT 27 Nm @ 4.000 U/min.	BREMSE VORNE 300 mm Scheibe mit Zweikolben Schwimmsattel	FARBEN 

# INTERCEPTOR 650



MOTOR Parallel Twin, 4-Takt Motor, SOHC, Luft-Öl gekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.119 mm / 788 mm / 1.120 mm	BREMSE HINTEN 240 mm Scheibe, Einzelkolben Schwimmsattel
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 805 mm	TANKINHALT 13,7 l
HUBRAUM 648 cm³	GEWICHT FAHRBEREIT 217 kg	VERBRAUCH* 4,31 l / 100 km
MAX. LEISTUNG 34,9 kW (47 PS) @ 7.250 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 100/90-18 M/C 56H / 130/70-18 M/C 63V,	CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN* 99 g/km
MAX. DREHMOMENT 52 Nm @ 5.150 U/min.	BREMSE VORNE 320 mm Scheibe, Zweikolben Schwimmsattel	FARBEN 

# BEAR 650



MOTOR Parallel Twin, 4-Takt Motor, SOHC, Luft-, und Öl gekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.216 mm / 855 mm / 1.160 mm	BREMSE HINTEN 270 mm Singlebrems Scheibe
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 830 mm	TANKINHALT 13,7 l
HUBRAUM 649 cm³	GEWICHT FAHRBEREIT 214 kg	VERBRAUCH* 4,16 l / 100 km
MAX. LEISTUNG 34,6 kW (47 PS) 7150 U/min	REIFEN VORNE/HINTEN 100/90-19 M/C 57H MRF NYLOREX-F 140/BOR17 M/C 69H MRF NYLOREX-X	CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN* 99,0 g/km
MAX. DREHMOMENT 56,5 Nm @ 5.650 U/min	BREMSE VORNE Scheibe 320 mm, Zweikolben Schwimmsattel	FARBEN 

# BULLET 350



MOTOR Einzylinder 4 Takt Motor, SOHC, luftgekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.110 mm / 785 mm / 1.225 mm	BREMSE HINTEN Scheibe 270 mm, Einzelkolben Schwimmsattel
GETRIEBE 5-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 805 mm	TANKINHALT 13,0 l
HUBRAUM 349 cm³	GEWICHT FAHRBEREIT 195 kg	VERBRAUCH* 2,63 l / 100 km
MAX. LEISTUNG 14,9 kW (20 PS) @ 6.100 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 100/90-19 M/C 57P / 120/80-18 M/C 62P	CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN* 63,4 g/km
MAX. DREHMOMENT 27 Nm @ 4.000 U/min.	BREMSE VORNE Scheibe 300 mm, Zweikolben Schwimmsattel	FARBEN 

# CLASSIC 650



MOTOR Parallel Twin, 4-Takt Motor, SOHC, Luft-, und Öl gekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.318 mm / 892 mm / 1.137 mm	BREMSE HINTEN 300 mm Einzelbrems Scheibe, Doppelkolben-Schwimmsattel
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 800 mm	TANKINHALT 14,8 l
HUBRAUM 649 cm³	GEWICHT FAHRBEREIT 243 kg	VERBRAUCH* 4,16 l / 100 km
MAX. LEISTUNG 34,6 kW (47 PS) 7.250 U/Min.	REIFEN VORNE/HINTEN 100/90-19" / 140/70 R18"	CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN* 99,0 g/km
MAX. DREHMOMENT 52,3 Nm @ 5.650 U/min	BREMSE VORNE 320 mm Einzelbrems Scheibe, Doppelkolben-Schwimmsattel	FARBEN 

# SUPER METEOR 650



MOTOR Parallel Twin, 4-Takt Motor, SOHC, Luft-Öl gekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.260 mm / 890 mm / 1.155 mm	BREMSE HINTEN Einzelne 300 mm Scheibenbremse, Zweikolben Schwimmsattel
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 740 mm	TANKINHALT 15,7 l
HUBRAUM 648 cm³	GEWICHT FAHRBEREIT 241 kg	VERBRAUCH* 4,31 l / 100 km
MAX. LEISTUNG 34,6 kW (47 PS) @ 7.250 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 100/90-19 M/C 57H / 150/80 816 M/C 71H	CO <sub>2</sub> -EMISSIONEN* 99,0 g/km
MAX. DREHMOMENT 52 Nm @ 5.650 U/min.	BREMSE VORNE Einzelne 320 mm Scheibenbremse, Zweikolben Schwimmsattel	FARBEN 