



ROYALENFIELD.COM



Royal Enfield



Royal Enfield Europe



ROYAL ENFIELD

ROYALENFIELD.COM



RE bietet 3 Jahre Garantie und Road Side Assistance.

Importeur: KSR Group GmbH, Im Wirtschaftspark 15, 3494 Gedesdorf, Tel. +43 2735 73700, www.ksr-group.com
KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungs Zwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen. Einige Anbauteile und Zubehörteile auf den Fotos sind nicht in der Standardaustattung enthalten.



HNTR 350

MOTOR Einzyylinder 4 Takt Motor, SOHC, luftgekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.055 mm / 763 mm / 1.055 mm	BREMSE HINTEN 270 mm Scheibe , Einkolben Schwimmsattel
GETRIEBE 5-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 790 mm	TANKINHALT 13,0l
HUBRAUM 350 cm³	GEWICHT FARHBEREIT 181 kg	VERBRAUCH* 2,63l / 100 km
MAX. LEISTUNG 14,9 kW (20 PS) @ 6.100 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 110/70-17 M/C 54P / 70-18 M/C 66P	CO₂-EMISSIONEN* 64 g/km
MAX. DREHMOMENT 27 Nm @ 4.000 U/min.	BREMSE VORNE 300 mm Scheibe mit Zweikolben Schwimmsattel	FARBEN



CLASSIC 350

MOTOR Einzyylinder 4 Takt Motor, SOHC, luftgekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.145 mm / 785 mm / 1.090 mm	BREMSE HINTEN 270 mm Scheibe , Einkolben Schwimmsattel
GETRIEBE 5-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 805 mm	TANKINHALT 13,0l
HUBRAUM 350 cm³	GEWICHT FARHBEREIT 195 kg	VERBRAUCH* 2,63l / 100 km
MAX. LEISTUNG 14,9 kW (20 PS) @ 6.100 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 100/90-19 M/C 57P / 120/80-18 M/C 62P	CO₂-EMISSIONEN* 64 g/km
MAX. DREHMOMENT 27 Nm @ 4.000 U/min.	BREMSE VORNE 300 mm Scheibe mit Zweikolben Schwimmsattel	FARBEN



METEOR 350

MOTOR Einzyylinder 4 Takt Motor, SOHC, luftgekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.140 mm / 845 mm / 1.140 mm	BREMSE HINTEN 270 mm Scheibe , Einkolben Schwimmsattel
GETRIEBE 5-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 765 mm	TANKINHALT 15,0l
HUBRAUM 350 cm³	GEWICHT FARHBEREIT 191 kg	VERBRAUCH* 2,79l / 100 km
MAX. LEISTUNG 14,9 kW (20 PS) @ 6.100 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 100/90-19 M/C 57P / 140/70-17 M/C 66P	CO₂-EMISSIONEN* 67 g/km
MAX. DREHMOMENT 27 Nm @ 4.000 U/min.	BREMSE VORNE 300 mm Scheibe mit Zweikolben Schwimmsattel	FARBEN



SCRAM 411

MOTOR Einzyylinder 4 Takt Motor, SOHC, luftgekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.210 mm / 840mm / 1.165 mm	BREMSE HINTEN 240 mm Scheibe, schwimmender Einkolben-Sattel
GETRIEBE 5-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 795 mm	TANKINHALT 15,0l
HUBRAUM 411 cm³	GEWICHT FARHBEREIT 185 kg	VERBRAUCH* 3,18l / 100 km
MAX. LEISTUNG 17,9 kW (24 PS) @ 6.500 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 100/90-19 / 120/90-17	CO₂-EMISSIONEN* 73,4 g/km
MAX. DREHMOMENT 32 Nm @ 4.250 U/min.	BREMSE VORNE 300 mm Scheibe, schwimmender Zweikolben-Sattel	FARBEN



HIMALAYAN

MOTOR Einzyylinder 4 Takt Motor, SOHC, luftgekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.190 mm / 840 mm / 1.370 mm	BREMSE HINTEN Scheibe 240 mm
GETRIEBE 5-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 800 mm	TANKINHALT 15,0l
HUBRAUM 411 cm³	GEWICHT FARHBEREIT 199 kg	VERBRAUCH* 3,18l / 100 km
MAX. LEISTUNG 17,9 kW (24 PS) @ 6.500 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 90/90-21 / 120/90-17	CO₂-EMISSIONEN* 76,5 g/km
MAX. DREHMOMENT 32 Nm @ 4.250 U/min.	BREMSE VORNE Scheibe 300 mm	FARBEN



SUPER METEOR

MOTOR Reihen Zweizylinder 4 Takt Motor, luftgekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.300 mm / 890 mm / 1.155 mm	BREMSE HINTEN Einzelne 300 mm Scheibenbremse, Zweikolben Schwimmsattel
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 740 mm	TANKINHALT 15,7l
HUBRAUM 648 cm³	GEWICHT FARHBEREIT 241 kg	VERBRAUCH* 4,2l / 100 km
MAX. LEISTUNG 34,6 kW (47 PS) @ 7.250 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 100/90 - 19 M/C 57H / 150/80 B16 M/C 71H	CO₂-EMISSIONEN* 99 g/km
MAX. DREHMOMENT 52 Nm @ 5.650 U/min.	BREMSE VORNE Einzelne 320 mm Scheibenbremse, Zweikolben Schwimmsattel	FARBEN



CONTINENTAL GT 650

MOTOR Reihen Zweizylinder 4 Takt Motor, luftgekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.119 mm / 780 mm / 1.097 mm	BREMSE HINTEN 240 mm Scheibe
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 820 mm	TANKINHALT 12,5l
HUBRAUM 648 cm³	GEWICHT FARHBEREIT 212 kg	VERBRAUCH* 4,2l / 100 km
MAX. LEISTUNG 34,6 kW (47 PS) @ 7.250 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 100/90-18 M/C 56H / 130/70-R18 M/C 63V,	CO₂-EMISSIONEN* 99 g/km
MAX. DREHMOMENT 52 Nm @ 5.150 U/min.	BREMSE VORNE 320 mm Scheibe	FARBEN



INTERCEPTOR 650

MOTOR Reihen Zweizylinder 4 Takt Motor, luftgekühlt	LÄNGE / BREITE / HÖHE 2.119 mm / 835 mm / 1.067 mm	BREMSE HINTEN 240 mm Scheibe
GETRIEBE 6-Gang-Schaltgetriebe	SITZHÖHE 1.067 mm	TANKINHALT 13,7l
HUBRAUM 648 cm³	GEWICHT FARHBEREIT 217 kg	VERBRAUCH* 4,2l / 100 km
MAX. LEISTUNG 34,6 kW (47 PS) @ 7.250 U/min.	REIFEN VORNE/HINTEN 100/90-18 M/C 56H / 130/70-R18 M/C 63V,	CO₂-EMISSIONEN* 99 g/km
MAX. DREHMOMENT 52 Nm @ 5.150 U/min.	BREMSE VORNE 320 mm Scheibe	FARBEN