

KEY FEATURES

SFA600

ABS EPS One

- T3b Zulassung
- Differential vorne
- Differentialsperre hinten
- Stahl-Gepäckträger hinten
- Stahl-Gepäckträger vorne
- LED-Beleuchtung
- 5"LCD-Display
- Seilwinde 2500 LBS
- Kotflügelverlängerung
- Stahlfelgen



Express black

SFA1000

ABS EPS One

- T3b Zulassung
- Differential vorne
- Differentialsperre hinten
- LED-Beleuchtung
- Stahl-Gepäckträger
- 5"LCD-Display
- Seilwinde 2500 LBS
- Kotflügelverlängerung
- Aluminiumfelgen
- Anhängervorrichtung



Hunter green

SFA1000

ABS EPS DLX Touring

- T3b Zulassung
- Differential vorne
- Differentialsperre hinten
- Kunststoff-Gepäckträger vorne/hinten
- LED-Beleuchtung
- 7" TFT-Display
- Seilwinde 3500 LBS
- Aluminium-Beadlock Felgen
- Große Stoßstange vorne
- Rückenlehne
- Handprotektoren
- Gasdruck-Stoßdämpfer



Jungle camo

SFA1000

ABS EPS DLX Touring



110 km/h
88,4 PS

Beadlockfelgen

Gasdruck-stoßdämpfer

LED Beleuchtung

TFT-Display



QJMOTOR

ALWAYS FORWARD.



www.qj-motor.net

HÄNDLER

Die hier beschriebenen technischen Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der hier beschriebenen Fahrzeuge beruhen auf dem Stand von März 2025. Die KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, diese jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die in diesem Katalog dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Druck- und Satzfehler ist ausgeschlossen.



QJMOTOR

ALWAYS FORWARD



Express black



Hunter green



Gunmetal grey

SFA 600

ABS EPS One

SFA 1000

ABS EPS One

SFA 1000

ABS EPS DLX Touring



Hunter green



Express black



Jungle camo



Midnight black

MOTOR
Einzylinder, 4-Takt,
flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE
CVT (Keilriemen)

HUBRAUM
577 cm³

MAX. LEISTUNG
T3b: 33,0 kW (44,9 PS) @ 7.250 U/min.

MAX. DREHMOMENT
T3b: 53,0 Nm @ 5.500 U/min.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
95 km/h

ANTRIEB
4WD

GEWICHT FAHRBEREIT
528 kg (inkl. Fahrer)

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2.330 mm / 1.274 mm / 1.440 mm

RADSTAND
1.480 mm

BODENFREIHEIT
273 mm

REIFEN VORNE/HINTEN
25 x 8-12 / 25 x 10-12

BREMSEN
vorne 2 Bremsscheiben, Ø 210 mm
hinten 2 Bremsscheiben, Ø 210 mm

TANKINHALT
25 l

FARBEN
■ Hunter green
■ Express black

MOTOR
V-Zweizylinder, 4-Takt,
flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE
CVT (Keilriemen)

HUBRAUM
976 cm³

MAX. LEISTUNG
T3b: 65,0 kW (88,4 PS) @ 7.250 U/min.

MAX. DREHMOMENT
T3b: 93,0 Nm @ 6.250 U/min.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
110 km/h

ANTRIEB
4WD

GEWICHT FAHRBEREIT
566 kg (inkl. Fahrer)

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2.330 mm / 1.274 mm / 1.460 mm

RADSTAND
1.480 mm

BODENFREIHEIT
298 mm

REIFEN VORNE/HINTEN
27 x 9-14 / 27 x 11-14

BREMSEN
vorne 2 Bremsscheiben, Ø 210 mm
hinten 2 Bremsscheiben, Ø 210 mm

TANKINHALT
25 l

FARBEN
■ Hunter green
■ Express black

MOTOR
V-Zweizylinder, 4-Takt,
flüssigkeitsgekühlt

GETRIEBE
CVT (Keilriemen)

HUBRAUM
976 cm³

MAX. LEISTUNG
T3b: 65,0 kW (88,4 PS) @ 7.250 U/min.

MAX. DREHMOMENT
T3b: 93,0 Nm @ 6.250 U/min.

HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT
110 km/h

ANTRIEB
4WD

GEWICHT FAHRBEREIT
566 kg (inkl. Fahrer)

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2.330 mm / 1.274 mm / 1.460 mm

RADSTAND
1.480 mm

BODENFREIHEIT
298 mm

REIFEN VORNE/HINTEN
27 x 9-14 / 27 x 11-14

BREMSEN
vorne 2 Bremsscheiben, Ø 210 mm
hinten 2 Bremsscheiben, Ø 210 mm

TANKINHALT
25 l

FARBEN
■ Midnight black
■ Gunmetal grey
■ Jungle camo

COMING SOON

SFA 1000

Special Edition Highland



* gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII